

中國炭素工業股份有限公司

CHINA ACTIVATED CARBON INDUSTRIES LTD.



TYPE G-340AC

ACTIVATED CARBON

G-340AC

DIACARB G-340AC 活性炭係以精選煙煤(bituminous coal)為原料製成，具有高密度大表面積，耐腐蝕、耐液壓、反洗輸送、它是將顆粒炭經活化及篩選分級處理後，再經酸洗、水洗等程序製造而成，一般使用於固定床或流動床之吸附塔。

用途：

1. 它可吸附製程水、廢水中之溶解性有機污染物。對廢水中有毒、有機化學物質，如苯、甲苯、酚、DDT、多氯聯苯、酸性染料之色度去除等特別有效，可以配合生物處理系統使用。
2. 一般製程廢水回收再利用。
3. 化工業廢水之三級吸附處理。

規格：

| 項目 | 標準 | 單位 | 檢驗方法 |
|-------------------------------|-----------|----------|------------|
| 1 粒徑 Particle Size: 8x30 mesh | ≥ 90 | % | ASTM D2862 |
| 2 水份 Moisture as Packed | 30~50 | % by Wt. | ASTM D2867 |
| 3 灰份 Ash | ≤ 18 | % | ASTM D2866 |
| 4 碘值 Iodine Number | ≥ 900 | mg/g | ASTM D4607 |
| 5 假比重 Bulk Density | 0.45—0.55 | g/ml | ASTM D2854 |
| 6 酸鹼值 PH Value | 6~8 | | ASTM D3838 |
| 7 硬度 Ball-Pan Hardness | ≥ 90 | % | ASTM D3802 |

包裝：

40 公升/包、1000 公升/包

地址：新北市五股區凌雲路二段5號

電話：886-2-22918899

電子信箱：carbon@carbon.com.tw

傳真：886-2-22913113

網址：www.carbon.com.tw