



中國炭素工業股份有限公司

CHINA ACTIVATED CARBON INDUSTRIES LTD.

TYPE GAC-306

ACTIVATED CARBON



GAC-306

GAC-306 活性炭是以精選過的優質煤製造而成的。它是由 G-306 浸漬酸性化學品衍生而成，外形為直徑 3~4 mm 圓柱狀顆粒。它的主要規格和 G-306 相似。所製成的圓柱狀顆粒。該產品機械强度高，有發達的孔隙結構和巨大的內表面積，具有吸附容量高，吸附速度快，容易脫附和再生，經久耐用等優點，對大多數有機溶劑有很高的吸附能力。

用 途：

本產品主要用於吸附氨或胺類氣體。適用於垃圾焚化廠之廢氣。

規 格：

| 項目 | 標準 | 單位 | |
|---------------------------------------|-------------|----------|-----|
| 1 粒 徑 Particle Size: 4 × 8 mesh | ≥ 90 | % | 原生炭 |
| 2 氨 吸 附 Ammonia Adsorption | ≥ 7 | % | |
| 3 硬 度 Ball-Pan Hardness | ≥ 95 | % | 原生炭 |
| 4 水 份 Moisture as Packed | ≤ 15 | % by Wt. | |
| 5 四氯化碳吸附力 CCl ₄ Adsorption | ≥ 70 | % | 原生炭 |
| 6 碘 值 Iodine Number | ≥ 900 | mg/g | 原生炭 |
| 7 假 比 重 Bulk Density | 0.50 - 0.58 | g/ml | |

包 裝：

25 公斤/包

地 址：新北市五股區凌雲路二段 5 號

電 話：886-2-22918899

電子信箱：carbon@carbon.com.tw

傳 真：886-2-22913113

網 址：www.carbon.com.tw