

中國炭素工業股份有限公司

CHINA ACTIVATED CARBON INDUSTRIES LTD.



TYPE G-306/4060

ACTIVATED CARBON

G-306/4060

活性炭 G-306/4060 是以精選優質無煙煤為原料所製成的圓柱狀顆粒。該產品機械强度高，有發達的孔隙結構和巨大的內表面積，具有吸附容量高、吸附速度快、容易脫附和再生、經久耐用等優點，對大多數有機溶劑有很高的吸附能力。

用途：

1. 用於氣相中有機溶劑、有機硫化物及其它雜物吸附處理。
2. 用於氣相中有機氯化物、芳香族碳氫化合物及有毒氣體等之吸附處理。
3. 製程或產品氣體之純化處理。

規格：

項目	標準	單位	檢驗方法
1 粒徑 Particle Size: 4 × 8 mesh ($\phi = 4$ mm)	≥ 90	%	ASTM D2862
2 水份 Moisture as Packed	≤ 5	% by Wt.	ASTM D2867
3 灰份 Ash	≤ 15	%	ASTM D2866
4 四氯化碳吸附力 CCl_4 Adsorption	≥ 60	%	ASTM D3467
5 甲苯吸附力 Toluene Adsorption	≥ 33	%	ASTM D5160
6 硬度 Ball-Pan Hardness	≥ 95	%	ASTM D3802
7 假比重 Bulk Density	0.4—0.52	g/ml	ASTM D2854

包裝：

25 公斤/包、500 公斤/包

地址：新北市五股區凌雲路二段 5 號

電話：886-2-22918899

電子信箱：carbon@carbon.com.tw

傳真：886-2-22913113

網址：www.carbon.com.tw