

中國炭素工業股份有限公司

CHINA ACTIVATED CARBON INDUSTRIES LTD.



TYPE G-340AC

ACTIVATED CARBON

G-340AC

DIACARB G-340AC 活性炭係以精選煙煤(bituminous coal)為原料製成，具有高密度大表面積，耐腐蝕、耐液壓、反洗輸送、它是將顆粒炭經活化及篩選分級處理後，再經酸洗、水洗等程序製造而成，一般使用於固定床或流動床之吸附塔。

用途：

1. 它可吸附製程水、廢水中之溶解性有機污染物。對廢水中有毒、有機化學物質，如苯、甲苯、酚、DDT、多氯聯苯、酸性染料之色度去除等特別有效，可以配合生物處理系統使用。
2. 一般製程廢水回收再利用。
3. 化工業廢水之三級吸附處理。

規格：

項目	標準	單位	檢驗方法
1 粒徑 Particle Size: 12x30 mesh	≥ 90	%	ASTM D2862
2 水份 Moisture as Packed	30~50	% by Wt.	ASTM D2867
3 灰份 Ash	≤ 18	%	ASTM D2866
4 碘值 Iodine Number	≥ 900	mg/g	ASTM D4607
5 假比重 Bulk Density	0.45—0.55	g/ml	ASTM D2854
6 酸鹼值 PH Value	6~8		ASTM D3838
7 硬度 Ball-Pan Hardness	≥ 90	%	ASTM D3802

包裝：

40 公升/包、1000 公升/包

地址：新北市五股區凌雲路二段5號

電話：886-2-22918899

電子信箱：carbon@carbon.com.tw

傳真：886-2-22913113

網址：www.carbon.com.tw