



中國炭素工業股份有限公司

CHINA ACTIVATED CARBON INDUSTRIES LTD.

TYPE GPSH-306

ACTIVATED CARBON



GPSH-306

GPSH-306 活性炭是經由圓柱型活性炭浸漬強氧化劑後，活化而成的一種特殊活性炭。它的主要規格和 G-306 相似。所製成的圓柱狀顆粒。該產品機械強度高，有發達的孔隙結構和巨大的內表面積，具有吸附容量高，吸附速度快，容易脫附和再生，經久耐用等優點，對大多數有機溶劑有很高的吸附能力。

用 途：

本產品主要用於吸附硫化氫或其他含硫酸性氣體。適用於垃圾焚化廠之廢氣處理。

規 格：

項目		標準	單位	
1	粒 徑 Particle Size: 4 × 8 mesh	≥ 90	%	原生炭
2	H ₂ S 吸附力 Hydrogen Sulfide Adsorption	≥ 10	%	
3	硬 度 Ball-Pan Hardness	≥ 95	%	原生炭
4	水 份 Moisture as Packed	≤ 15	% by Wt.	
5	四氯化碳吸附力 CCl ₄ Adsorption	≥ 70	%	原生炭
6	碘 值 Iodine Number	≥ 900	mg/g	原生炭
7	假 比 重 Bulk Density	0.50—0.58	g/ml	

包 裝：

25 公斤/包

地 址：新北市五股區凌雲路二段5號

電 話：886-2-22918899

電子信箱：carbon@carbon.com.tw

傳 真：886-2-22913113

網 址：www.carbon.com.tw