

中國炭素工業股份有限公司

CHINA ACTIVATED CARBON INDUSTRIES LTD.

DIACARB

TYPE G-340

ACTIVATED CARBON

G-340

G-340 活性炭本公司係以精選煙煤(bituminous coal)為原料製成的。經活化、粉碎、精密篩選製成的顆粒活性炭。此產品其中孔洞特性佳、吸附效果強，對於脫色及有機物去除效果皆有絕佳之表現。粒徑分佈範圍及酸鹼度經特別處理。一般使用於固定床或流動床之吸附塔。

用途：

1. 印刷電路、電鍍業廢水中有害重金屬之捕捉、及溶於廢水中之有機化學物質處理，如清洗劑、界面活性劑類。
2. 一般生活污廢水中之 BOD、COD 之去除。
3. 化工業廢水之三級吸附處理、化工業製程液相吸附處理。
4. 工業製程中純水之過濾，保護離子交換樹脂。

規格：

項目	標準	單位	檢驗方法
1 粒徑 Particle Size: 12x30 mesh	≥ 90	%	ASTM D2862
2 水份 Moisture as Packed	≤ 5	% by Wt.	ASTM D2867
3 灰份 Ash	≤ 18	%	ASTM D2866
4 碘值 Iodine Number	≥ 900	mg/g	ASTM D4607
5 假比重 Bulk Density	0.45—0.55	g/ml	ASTM D2854
6 酸鹼值 PH Value	7~11		ASTM D3838
7 硬度 Ball-Pan Hardness	≥ 90	%	ASTM D3802

包裝：

25 公斤/包、500 公斤/包、50 公升/包、1000 公升/包

地址：新北市五股區凌雲路二段 5 號

電話：886-2-22918899

電子信箱：carbon@carbon.com.tw

傳真：886-2-22913113

網址：www.carbon.com.tw