

中國炭素工業股份有限公司

CHINA ACTIVATED CARBON INDUSTRIES LTD.



TYPE GPSH-306

ACTIVATED CARBON



## GPSH-306

GPSH-306 活性炭是經由圓柱型活性炭浸漬強氧化劑後，活化而成的一種特殊活性炭。它的主要規格和 G-306 相似。所製成的圓柱狀顆粒。該產品機械强度高，有發達的孔隙結構和巨大的內表面積，具有吸附容量高，吸附速度快，容易脫附和再生，經久耐用等優點，對大多數有機溶劑有很高的吸附能力。

## 用途：

本產品主要用於吸附硫化氫或其他含硫酸酸性氣體。適用於垃圾焚化廠之廢氣處理。

## 規格：

| 項目   | 標準        | 單位       |     |
|--|-----------|----------|-----|
| 1 粒徑 Particle Size: 4 x 8 mesh                     | ≥ 90      | %        | 原生炭 |
| 2 H <sub>2</sub> S 吸附力 Hydrogen Sulfide Adsorption | ≥ 10      | %        |     |
| 3 硬度 Ball-Pan Hardness                             | ≥ 95      | %        | 原生炭 |
| 4 水份 Moisture as Packed                            | ≤ 15      | % by Wt. |     |
| 5 四氯化碳吸附力 CCl <sub>4</sub> Adsorption              | ≥ 70      | %        | 原生炭 |
| 6 碘值 Iodine Number                                 | ≥ 900     | mg/g     | 原生炭 |
| 7 假比重 Bulk Density                                 | 0.50—0.58 | g/ml     |     |

## 包裝：

25 公斤/包

地址：新北市五股區凌雲路二段 5 號

電話：886-2-22918899

電子信箱：carbon@carbon.com.tw

傳真：886-2-22913113

網址：www.carbon.com.tw